

Nasazení programů – CMake

Ing. Filip Vaverka

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology
Božetěchova 1/2, 602 00 Brno - Královo Pole

ivaverka@fit.vutbr.cz



- Modul systému CMake pro vytváření instalátorů a balíčků
- Podpora pro Windows a Linux (DEB a RPM)
- Pro vytvoření balíčků používá nástroje dané platformy
 - Windows – NSIS
 - Linux (RPM) – rpmbuild
- Integrovan s CMake pomocí “install” cílů
- Balíček je možné vytvořit pomocí nového cíle: “package”

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.0.0)
project(InstallerTest)
```

```
# install(...)
```

```
# Informace o balíčku (název, autor, ...)
```

```
# Nastavení specifického generátoru balíčku
```

```
include(CPack)
```

- Základní informace o balíčku
- Společné pro všechny generátory

```
set(CPACK_PACKAGE_NAME "${PROJECT_NAME}")  
set(CPACK_PACKAGE_VENDOR "ivs.fit.vutbr.cz")  
set(CPACK_PACKAGE_CONTACT "ivaverka@fit.vutbr.cz")  
set(CPACK_PACKAGE_DESCRIPTION_SUMMARY "Installer Test")  
set(CPACK_PACKAGE_VERSION "1.0.0")
```

- Tvorba instalátoru pomocí CPack a NSIS

```
set(CPACK_GENERATOR NSIS) # Výběr generátoru NSIS

# Instalace všech souborů z "deployment"
# do hlavního adresáře instalace
install(DIRECTORY deployment/ DESTINATION .)

# Výchozí cesta instalace "Program Files/InstallerTest"
set(CPACK_PACKAGE_INSTALL_DIRECTORY "${PROJECT_NAME}")

# Přídavný NSIS skript spouštěný při instalaci
# (zde instaluje VC++ redistributable
# z hlavního adresáře instalace)
set(CPACK_NSIS_EXTRA_INSTALL_COMMANDS
    "Execwait 'vcredist_x64.exe /q'")
```

```
# Ruční vytvoření zástupce na pracovní ploše OS.  
# Proměnné $DESKTOP a $INSTDIR jsou definovány  
# až v době instalace NSISem  
set(CPACK_NSIS_CREATE_ICONS_EXTRA  
    "CreateShortcut '$DESKTOP\\\\"$PROJECT_NAME}.lnk'  
    '$INSTDIR\\\\"$PROJECT_NAME}.exe' ")  
  
# Odstranění zástupců při odinstalaci  
set(CPACK_NSIS_DELETE_ICONS_EXTRA  
    "Delete '$DESKTOP\\\\"$PROJECT_NAME}.lnk' ")  
  
# Příkazy "CreateShortcut" a "Delete"  
# jsou součástí NSIS
```

- Tvorba DEB balíčku pomocí CPack

```
set(CPACK_GENERATOR DEB) # Generátor DEB

# Opět chceme instalovat všechny soubory
# z "deployment", tentokrát do "/opt/InstallerTest"
# cílového systému (absolutní cesta)
install(DIRECTORY deployment/ DESTINATION
        /opt/${PROJECT_NAME})

# Navíc je třeba nainstalovat předem vytvořeného
# zástupce do "/usr/share/applications"
install(FILES linux/${PROJECT_NAME}.desktop
        DESTINATION share/applications)

# a případně spustit skript po dokončení instalace
# pro nastavení práv souborů atd.
set(CPACK_DEBIAN_PACKAGE_CONTROL_EXTRA
    "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/linux/postinst;")
```

- Tvorba RPM balíčku pomocí CPack

```
set(CPACK_GENERATOR RPM) # Generátor RPM

install(DIRECTORY deployment/ DESTINATION
        /opt/${PROJECT_NAME})
install(FILES linux/${PROJECT_NAME}.desktop
        DESTINATION /usr/share/applications)

# Zde je třeba informovat, že složky "opt/"
# a "/usr/share/applications" jsou již součástí OS.
set(CPACK_RPM_EXCLUDE_FROM_AUTO_FILELIST_ADDITION
    /opt /usr/share/applications)

# Opět lze specifikovat skripty prováděné
# v různých fázích instalace
set(CPACK_RPM_POST_INSTALL_SCRIPT_FILE
    "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/linux/postinst")
set(CPACK_RPM_PRE_UNINSTALL_SCRIPT_FILE
    "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/linux/preun")
```

ivaverka@fit.vutbr.cz