

# Nasazení programů

Jaroslav Dytrych

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně  
Božetěchova 1/2. 612 66 Brno - Královo Pole  
dytrych@fit.vutbr.cz



11. dubna 2017

- Nasazení aplikací
- Instalátory
- Součásti instalace
- Tvorba instalátorů
  - Balík pro Linux
  - Instalátor pro Windows

- Nasazení výrobcem SW
  - Programátor fyzicky přijde k zákazníkovi a SW nainstaluje
  - Typicky u složitějšího nasazení specializovaných aplikací
- OEM verze (Original Equipment Manufacturer)
  - SW je předinstalován „výrobcem“ počítače
  - Vazba na HW (problém při výměně MB, CPU, HDD, ...)
- Krabicová verze
  - Zákazník si koupí krabici s instalačním médiem a příručkou
  - Dříve běžné, dnes méně časté (drahé řešení)
- Stažení z webu a instalace
  - Zákazník si SW sám stáhne a nainstaluje
  - Platba za stažení nebo za licenční klíč
- Online instalace
  - Zákazník si SW instaluje přímo ze sítě
  - Google Play, Microsoft Store, Apple Store
- Stažení z webu bez instalace (přenositelná verze)
  - Zákazník si stáhne spustitelnou verzi aplikace, která se nainstaluje (přenositelné binární soubory – např. Java)

- Automatizuje úkony instalace
- Zjednodušuje instalaci (může ji zvládnout i laik)
- Měl by řešit závislosti:
  - upozorněním uživatele (např. „Tento program vyžaduje běhové prostředí jazyka Java, které si můžete zdarma stáhnout . . . “)
  - automatizovanou instalací (vhodné potvrzení uživatelem)
- Může být součástí:
  - instalačního balíku (např. samorozbalovací archiv)
  - operačního systému či jeho nástrojů – např. debianní balík či balík pro MSI (Microsoft Installer, nyní Windows Installer)
    - Instalátorem programu pak často (nepřesně) nazýváme onen balík

- Manuální kopírování souborů na cílové umístění je pracné
  - Vysoká cena práce
  - Problém s odinstalací
- Zákazník typicky nezvládne složité úkony instalace a není ochoten kvůli malému programu zvát „drahého“ specialistu
- Přenositelné verze
  - Problémy se závislostmi – vše musí být přibaleno, nebo to musí manuálně instalovat zákazník
  - Menší uživatelská přívětivost (program není v nabídkách apod.)

- Instalační skript (`./configure; make; make install`)
  - Potřebuje interpret skriptovacího jazyka, často i další nástroje
  - Jednorázově provede sadu úkonů, typicky nedochází k žádné registraci do DB ani k instalaci odinstalátoru
  - Veškeré závislosti a konflikty řeší sám – ignoruje-li konflikt, může poškodit jiný SW
- Instalátor
  - Nepotřebuje interpret skriptovacího jazyka a pomocné nástroje – jedná se o samostatný spustitelný soubor, nebo pro spuštění stačí správce balíků
  - Typicky zaregistruje SW v DB operačního systému
    - Odinstalace přes správce aplikací
    - Dotazem do DB lze zjistit závislosti a konflikty
  - Typicky nainstaluje odinstalátor
    - Odinstalátor by měl odinstalovat pouze to, co instalátor nainstaloval a to beze zbytku (s výjimkou uživatelských dat)

- Binární soubory programu (nikoliv zdrojové)
- Ikony, výchozí konfigurace a další pomocné soubory
- Spouštěcí skript
- Knihovny
- Zásuvné moduly
- Odinstalátor
- Seznam akcí instalátoru
- Licenční ujednání
- ...

- Windows

MyApp

|– MyApp.exe

|– \*.dll

|– \*.png

- Mac

MyApp.app

|– Contents

    |– Resources

        | |– \*.png

    |– Frameworks

        | |– \*.dylib

    |– MacOS

        | |– MyApp

    |– Info.plist

    |– PkgInfo



- Liší se pro různé operační systémy
- Nutno zahrnout zásuvné moduly (plugins)
- Různé cesty
  - Spouštěcí skript pro nastavení
- Liší se dle programovacího jazyka – např. pro C++
  - Knihovna jazyka C++
  - Knihovna GNU C (pokud není v základu OS)
  - Dynamické knihovny zvoleného frameworku
  - Zásuvné moduly v podadresářích
  - ...

- Windows

- Podadresář se zásuvnými moduly

```
imageformats/
```

```
| - qico4.dll
```

```
| - qjpeg4.dll
```

- Mac

- Všechno v jednom spouštěcím adresáři
  - Zásuvné moduly v podadresáři Frameworks
  - Např. pro Qt nástroj macdeployqt vytvoří „disk image“ (obdoba balíku), včetně přibalení zásuvných modulů

- Činnost
  - Nastavit proměnné prostředí
    - Path (Windows)
    - PATH a LD\_LIBRARY\_PATH (Linux)
  - Spustit binární soubor programu

- Windows

- Skript je vhodné konvertovat na spustitelný soubor (Vbs2Exe)
- Zásuvné moduly lze přidat do cesty např. takto (Visual Basic):

```
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objEnv = objShell.Environment("System")
Set envProcess = objShell.Environment("Process")
oldSystemPath = objEnv("PATH")
pathToAdd = ";" & objShell.CurrentDirectory & "\lib"
newSystemPath = oldSystemPath & pathToAdd
envProcess("Path") = newSystemPath
objShell.Run(".\bin\app.exe")
```

- Linux

```
#!/bin/bash
LD_LIBRARY_PATH=~ /myprogdir/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
~/myprogdir/myprogram "$@"
```

- Java
  - Přenositelné binární soubory
  - Bajtkód interpretovaný virtuálním strojem (JVM)
  - Archiv jar
    - Zkompilovaná aplikace
    - Závislosti
    - Manifest
  - Manifest
    - Class-Path
    - Main-Class

```
Manifest-Version: 1.0
Ant-Version: Apache Ant 1.8.2
Created-By: 1.6.0_23-b23 (Sun Microsystems Inc.)
Class-Path: lib/swing-layout-1.0.4.jar
X-COMMENT: Main-Class will be added ...
Main-Class: appname.main
```

- Python
  - Skripty
    - Nutno mít nainstalovaný interpret
    - Uživatel si může prohlížet (a měnit) zdrojový kód
  - Zapouzdření skriptu do binárního souboru
    - Skryje zdrojové soubory
    - Přibalí závislosti a interpret
    - Binární soubor už není přenositelný – nutno vygenerovat pro různé platformy
  - PyInstaller (`sudo pip install pyinstaller`)  
`pyi-makespec main.py`  
`pyinstaller main.spec`
    - Vytvoří spustitelný binární soubor pro danou platformu
    - Není to instalátor!

- Linux
  - Debianní balíček (Debian package) – přípona .deb
  - RPM
  - Balíček se závislostmi (Snap apod.)
  - Spustitelný binární soubor
  - Skripty
- Windows
  - Balíček pro MSI (Microsoft Installer, nyní Windows Installer)
  - Balíček Universal Windows Platform (UWP)
  - Instalační program
  - Spustitelný samorozbalující se archiv
- Mac
  - Obraz disku (Apple Disk Image)
  - Balíky

- Typicky distribuční balíček
  - Obvykle pro konkrétní verzi konkrétní distribuce
  - Pohodlná instalace, snadná odinstalace
- Balíček se závislostmi (Snap apod.)
  - Oproti distribučnímu balíčku jednodušší a spolehlivější instalace
  - Závislosti pro každý program zvlášť (místo na disku, RAM, ...)
- Časté je využití GNU Autoconf  
(./configure; make; make install)
  - Nezávislé na distribuci
  - Problematická odinstalace
  - „Nepořádek“ v systému
- Spustitelný binární soubor či samorozbalující se archiv jsou neobvyklé
  - Důvěryhodnost
  - Problematické řešení závislostí
  - Často problematická automatizace instalace

- Linux
  - Balíčkovací systémy (dh\_make, dpkg, ...)
- Windows
  - InnoSetup
  - NSIS
  - WiX toolset
- Mac
  - Installer for Mac OS X
  - VISE X
- Multiplatformní
  - InstallJammer (2011)
  - BitRock Installer
  - Multiplatformní nástroj neznamená, že vždy vytvoří multiplatformní instalátor!
    - Lze připravit instalátor pro Linux s binárními soubory pro Windows, ale nebude to fungovat.



- Typy balíčků
  - Debian
  - Red Hat (RPM)

- Převody balíčků

- Alien

```
fakeroot alien myPackage.rpm
```

```
fakeroot alien -c myPackage.rpm
```

```
fakeroot alien --to-rpm myPackage.deb
```

```
fakeroot alien --to-rpm -c myPackage.deb
```

- `-c` se pokusí převést i skripty po instalaci, před odebráním apod. Ve výchozím nastavení se zahodí, protože na jiném systému mohou mít nečekané efekty.
    - `fakeroot` umožňuje změny vlastníků a práv pro soubory v balíčku

- Stažení potřebných nástrojů

```
sudo apt-get install build-essential autoconf  
automake autotools-dev dh-make debhelper  
devscripts fakeroot cdb lintian pbuilder
```

- Příprava programu k balíčkování
- Vytvoření podadresáře debian

```
dh_make -e <email> -n -s -c gpl -f ../mujProg-01.tar.gz
```

- Konfigurace balíku
- Vytvoření balíku

- Složka musí mít název ve formátu `nazevProgramu-verze`
- Makefile by měl být napsaný podle konvencí GNU

[https://www.gnu.org/prep/standards/html\\_node/Makefile-Conventions.html](https://www.gnu.org/prep/standards/html_node/Makefile-Conventions.html)

- Makefile musí mít cíl `install` využívající `DESTDIR`

```
.PHONY: all clean install
```

```
...
```

```
install: meancalc
```

```
    mkdir -p $(DESTDIR)/usr/bin
```

```
    install $(INSFLAGS) meancalc $(DESTDIR)/usr/bin/
```

- Je rozumné připravit ikonku (`.xpm 32 x 32 px`) a spouštěč na plochu/do menu (`mujProgram.desktop`):

```
[Desktop Entry]
```

```
Categories=Qt;Game;
```

```
Exec=kufr
```

```
GenericName=Simple Game
```

```
Icon=/usr/share/pixmaps/kufr.xpm
```

```
Name=Kufr
```

```
Type=Application
```

```
X-KDE-StartupNotify=false
```

- Vše zabalit do nadřazeného adresáře (`.tar.gz`)

- Důležité soubory podadresáře debian
  - `control` – metadata (název, správce, závislosti, ...)
  - `copyright` – licence, povinně musí být uvedena
  - `changelog` – seznam změn v jednotlivých verzích (povinný)
  - `install` – co kam nakopírovat
  - `rules` – pravidla pro vytvoření balíčku (v podstatě speciální Makefile)

- Soubor `control`
  - Nutně musíme nastavit závislosti (pro build a pro běh)
  - Je vhodné nastavit popis

```
Source: kuf  
Section: Games  
Priority: extra  
Maintainer: Jaroslav Dytrych <dytrych@fit.vutbr.cz>  
Build-Depends: debhelper (>= 8.0.0)  
Standards-Version: 3.9.4
```

```
Package: kuf  
Architecture: any  
Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends}  
Description: Kuf  
    Simple game
```

- Soubor `install`
  - Soubory pro nakopírování do systému
  - Např. pro přidání položky do menu:

```
install/kufr.xpm /usr/share/pixmaps
install/kufr.desktop /usr/share/applications
```

- Soubor `rules` – často stačí vygenerovaný obsah, např.:

```
#!/usr/bin/make -f
include /usr/share/cdb/1/rules/debhelper.mk
include /usr/share/cdb/1/class/qmake.mk
```

nebo např.:

```
#!/usr/bin/make -f
# -*- makefile -*-
%:
    dh $@
```

- Po vygenerování mají příponu `.ex` (example) – před použitím odmazat
- Vhodné pro vytvoření chybějících složek, `ldconfig` (přidání cesty do `/etc/ld.so.conf` a spuštění `ldconfig`) apod.
- Před/po odebrání úklid, ale opatrně (**nikdy nesmíte odebrat to, co jste nepřidali!**)
- `preinst` – před instalací
- `postinst` – po instalaci
- `init.d` – po startu OS (démon)
- `prerm` – před odebráním (odinstalováním)
- `postrm` – po odebrání

- Připravit program do adresáře s názvem ve formátu `nazevBaliku-verze`
- Zabalit do nadřazeného adresáře (`.tar.gz`)
- Vytvořit adresář `debian`

```
$dh_make -e example@example.com -f ../yourpackage.tar.gz  
-c license (gpl, gpl2, gpl3, lgpl, lgpl2 lgpl3, artistic, apache, bsd, mit)  
-n (nativní – bez přidání čísla revize pro Debian a generování .orig)  
-s (1 binární soubor) nebo -m (více)
```

- Upravit soubory `control` a `install` (případně i další)
- Případně upravit trigger skripty pro instalaci/odinstalaci
- Vytvořit balík

```
dpkg-buildpackage -rfakeroot  
-uc (nepodepisovat .changes)  
-b (binární balík – bez zdrojových souborů)
```



- QMake může vygenerovat Makefile s příslušným cílem:

```
...  
TARGET = kufr  
...  
# install  
target.path =    $$PREFIX/bin  
INSTALLS += target
```

- Obdobně lze využít CMake – ukázka za chvíli ...

- Vytvoření sktruktury

```
yum install @development-tools
yum install fedora-packager
/usr/sbin/useradd makerpm
usermod -a -G mock makerpm
rpmdev-setuptree #when logged as makerpm user
```

- Struktura

- | - BUILD
- | - BUILDROOT
- | - RPMS
- | - SPECS
- | - SOURCES
- | - SRPMS

- Zabalit vše do adresáře SOURCES
- Zahrnout i všechna data, obrázky, ...
- Napsat skript `PACKAGENAME.spec`, kde je vše potřebné
- Zkompilování balíku

```
rpmbuild -ba program.spec
```

- Vytvoření šablony (rpmdev-newspec)
- Vyplnění sekcí instalátoru

```
%prep
#rozbalí vše z adresáře SOURCES do adresáře BUILD
%build
#kompilace adresáře BUILD do BUILDROOT
%pre
#co se má stát před instalací
%install
#kam se má co překopírovat při instalaci
%post
#co se má udělat po instalaci
%preun
#co se stane před odinstalací balíku
%postun
#po odinstalaci balíku
```

Děkuji za pozornost!